



SCREEN STRIP 1:50 Solución decapante

DESCRIPCION

Solución decapante para eliminar las emulsiones de las pantallas serigráficas. De acción rápida.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Eliminar las emulsiones no catalizadas	Excelente
Eliminar las emulsiones catalizadas	No

CARACTERISTICAS

Color	Incoloro
Olor	Suave
Forma física	Líquido
Irritante	Si

PRESENTACIÓN

Caja de 20 L.	20 unidades de 1 L.
Caja de 20 L.	4 unidades de 5 L.

PRODUCTOS ALTERNATIVOS

SERICERO DRY	Se presenta en polvo para diluir en agua.
SERICERO GEL	Listo uso, en forma de gel.
SCREEN STRIP 1:30	Concentrado en 1:30

MODO DE EMPLEO

Diluir una parte de SCREEN STRIP 1:50 en 50 partes de agua. Rociar ambos lados de la pantalla emulsionada, dejar reposar 5 minutos y enjuagar con agua a presión. En pantallas grandes usar pulverizador eléctrico o mecánico para un mayor rendimiento.

En el caso de emulsiones muy endurecidas diluir 1:40 (1 parte de SCREEN STRIP 1:50 en 40 partes de agua), para hacer más enérgico el decapado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.kopimask.com

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Tel. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 94 34 e-mail: kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO9001:2000 Nº: E204216